

## Bytový systémový suchobežný vodoměr WEHRLE MODULARIS ponúka :

- Meranie studenej ( ETK) a teplej (ETW) vody
- Jednvtokové prevedenie
- Dvojložiskové osadenie lopatkového kolesa
- Antimagnetické prevedenie
- Dlhodobá životnosť a stabilita metrologických parametrov
- Otočný číselník
- Typové schválenie podľa EÚ a MID
- Možnosť osadenia rádiového modulu SONTEX 581pre diaľkový odpočet
- Spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou



Vodoměr TV

Vodoměr SV

Rádiový modul SONTEX 581

Kompletná zostava

Názov			Menovitá svetlost' DN			
			15	15	20	20
Merné jednotky			15	15	20	20
Pripojovací závit vodoměru ISO 228/1	AGZ		G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"
Stavebná dĺžka	l	mm	80	110	130	130
Trvalý prietok ISO 4064	Q <sub>p</sub>	m <sup>3</sup> /h	1,5	1,5	1,5	1,5
Trvalý prietok EN 14154	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	2,5	2,5	2,5	4
Rozbehový prietok (približne)		l/h	<8	<8	<8	<15
Maximálna pracovná teplota typu SV/TV		°C	30/90	30/90	30/90	30/90
Výška vodoměru bez modulu	H	mm	69	69	69	69