

Výhody vodomera ER-AM

jednotokový, suchobežný, antimagnetický
schválený podľa EU normy 2004/22/ES-MID
merací rozsah podľa MID: H-R100 , V-R50
prípravený na montáž rádiomoduľu
konštrukčne zvýšená presnosť v kombinácii s pákovými batériami
nepotrebuje ukládajúcu dĺžku na vstupe ani na výstupe
špeciálne lopatkové koleso Step-Wheel pre zvýšenie presnosti
masívna konštrukcia a kryt číselníka z narazuvzdorného materiálu
hermeticky uzavretý číselník
možnosť otáčania číselníka, chránené proti nekonečnému otáčaniu
štvpólová spojka umiestnená v axiálnej kľetke zo špeciálneho materiálu
kruhový terč so segmentovou reflexnou plochou na prenos údajov do modulu
osadenie rádiomoduľu kedykoľvek, aj dodatočne po montáži vodomera

Výhody modulu JS- 02

Možnosť dodatočnej montáže
Možnosť naprogramovať počiatočný stav a číslo vodomera pri osadení
Obojsmerná komunikácia W-MBUS podľa EN 13757-4
Možnosť programovať moduly bez nutnosti vstupovania do bytu cez rádio
Životnosť batérie až 12 rokov !!! A viac ... (programovateľné)
Programovateľné údaje:
dni vysielania
hodiny vysielania (od-do)
periodicita vysielania (s)
výrobné číslo vodomera
počiatočný stav
programovateľná sila signálu vysielania
programovateľná voľba vysielaných údajov
Poruchové údaje:
sňatý modul (dátum a celkový čas)
ovplyvňovanie magnetom (dátum a celkový čas)
detekcia vysokého prietoku nad merací rozsah vodomera
detekcia nízkeho prietoku pod merací rozsah vodomera
detekcia úniku vody
detekcia stojaceho vodomera
Indikované stavy:
aktuálny stav
história 12 mesačných stavov
hodnota spätného toku vodomera
história spätného toku vodomera
stav batérie (V)
počet dní chodu batérie (d)

