Bytový suchobežný vodomer **ENBRA Flow** ponúka :

- **Meranie studenej a teplej vody**
- **Integrovaný rádiový modul s komunikáciou Wireless M-Bus (EN 13757 -5) a OMS s frekvenčným pásmom 868 MHz**
- **Jednovtokové prevedenie**
- **Dynamický rozsah R=80 H/40 V**
- **Štvorpólová spojka vodomeru pracuje bez axiálnej vôle**
- **Antimagnetické prevedenie, neovplyvniteľné magnetom ani iným spôsobom**
- **Bez potreby ukľudňujúcich dĺžok pred a za vodomerom**
- **Otočný číselník s ochranou proti nekonečnému otáčaniu**
- **Robustný kryt číselníku hermeticky uzatvorený – ochrana proti oroseniu**
- **Spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou**

Názov	Menovitá svetlosť DN
Merné jednotky	**15**
Pripojovací závit vodomeru ISO 228/1 AGZ	**G 3/4"**
Stavebná dĺžka l mm	110
Trvalý prietok EN 14154 Q3 m³/h	2,5
Priebežný prietok Q4 m³/h	3,125
Rozbehový prietok (približne) l/h	<6
Maximálna pracovná teplota typu SV/TV °C	30/90
Výška vodomeru bez modulu H mm	65
Dĺžka vodomeru L mm	**110**